

TurboShield®

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbereitung



- 1 Dippbecher zur Hälfte mit **TurboShield®** Base befüllen.
- 2 Halb gefüllten Dippbecher mit **TurboShield®** Activator auffüllen.
- 3 Gefüllten Dippbecher horizontal schwenken, um beide Produkt- Komponenten gut miteinander zu vermischen.
Kräftiges Schütteln vermeiden, da es hierdurch zum Verschütten des Dippmittels kommen kann.
- 4 Dippbecher zur Aktivierung 3-5 Minuten stehen lassen.
- 5 Nach Ablauf der Zeit, nochmals schwenken und den Farbumschlag von Rot nach Gelb überprüfen.
Bei fehlendem Farbumschlag Dosierung und Aktivierungszeit überprüfen!
- 6 Produkt mit leichtem Druck aus dem unteren Becher in den Dippkopf drücken.
- 7 **TurboShield®** ist jetzt gebrauchsfertig

TurboShield®

ANWENDUNGSHINWEISE

Anwendung



1 Vor dem Melken:

Verbliebenes Shield durch Vorreinigung mit **Oxy Foam®** und einem geeigneten Tuch entfernen.

2 Nach dem Melken:

Zitze zu 3/4 mit **TurboShield®** dippen.

3 Standzeit der Anwendungslösung:

TurboShield® kann bis zu 14 Stunden nach dem Anmischen ohne Wirkstoffverlust verwendet werden. Danach muss die Lösung verworfen werden, auch, wenn die Farbe noch stabil ist.

4 Farbkontrolle:

Vor Einsatz die Produktfarbe kontrollieren. Gelber Farbton signalisiert nach dem Anmischen die Einsatzbereitschaft und richtiges Mischverhältnis der Komponenten.

5 Lagerung:

TurboShield® Base und **TurboShield®** Activator stets gut verschließen, sowie vor Frosttemperaturen und/oder direkter, hoher Sonneneinstrahlung schützen.

